



ISOGROUT 4

Einpresshilfe



Charakteristik

ISOGROUT 4 wird Mörtel und Beton zugesetzt, um durch die entstehende starke Quellwirkung das vollständige Verfüllen von Hohlräumen zu ermöglichen.

Technische Daten

Wirkstoff:	Aluminiumpulver
Cl-Gehalt:	≤ 0,10 M.-%
Farbe und Form:	graues Pulver
Empf. Dosierbereich:	0,2 – 2,0 M.-% v. Zementgehalt

Wirkung

- Starker quellender Effekt
- Reduzierung der Endfestigkeit

Anwendungsbereiche

ISOGROUT 4 eignet sich für:

- Einpressmörtel
- Quellschichtmörtel und -beton
- Vergussmörtel

Konformität / Zulassung

- **ISOGROUT 4** erfüllt die Anforderungen der **DIN EN 934-1** und **DIN EN 934-4**
- Für Einpressmörtel nach DIN EN 447

Lagerung

Bei sachgemäßer Lagerung (verschlossen > +5 °C) beträgt die Haltbarkeit **1 Jahr**

- Halten Sie die Verpackung stets **gut verschlossen**.
- Schützen Sie das Produkt vor **Feuchtigkeit**.
- Das Zusatzmittel kann 12 Monate nach dem Herstellungsdatum nicht mehr als mit EN 934-4 übereinstimmend angesehen werden

Kontakt

CEMEX Admixtures GmbH
 Geseker Straße 31–33
 33154 Salzkotten
 Germany
 Tel. +49 (0)5258 9858 0
 admixtures.de@cemex.com
 www.admixtures.de

Bemerkung: Die Angaben dieses Technischen Datenblattes basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte entbindet es den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Hieraus lassen sich keine rechtlich verbindlichen Zusagen für bestimmte Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck ableiten. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sowie etwaige Schutzrechte sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten.